

Model No.		AP-09DR4SEJS	AP-12DR4SFJS
Tipo		T1, Cooling Only + Heater	T1, Cooling Only + Heater
Potencia Frigorífica	Frig	2236	2993
Potencia Calorífica	KIc	1726	1720
Ratio refrigeración	W	996	1333
Clase energética	Cooling	A	A
EER	W/W	2,24	2,61
Capacidad de renovación	L/H.r	1	1,3
Caudal de aire	m3/h	290	380
Refrigerante		R410A	R410A
Volumen de carga refrigerante	g	440	590
Nivel sonoro unidad interior (Presión sonora)	Alta (dB (A))	52	54
	Media (dB (A))	51	53
	Baja (dB (A))	50	52
Vivel sonoro unidad Exterior (Presion sonora)	dB (A)	59	60
Vivel sonoro unidad interior (Potencia sonora)	High(dB (A))	65	65
Vivel sonoro unidad exterior (Potencia sonora)	dB (A)	/	/
Datos Eléctricos			
Voltaje, Frecuencia, Fase	V	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
Corriente nominal	Frio (A)	4,5	6,5
	Calefacción (A)	9,7	9,5
Otros			
Dimensiones neta	unidad interior	430x695x325	439x754x360
Peso neto	unidad interior	30	34
Dimensiones con embalaje	unidad interior	480x880x380	505x885x430
Peso Bruto	unidad interior	35	39
Capacidad de Carga (20'/40'/40'HC)		148/302/447	118/248/372
Test		EN 14511,EN 14825, EN 12102	EN 14511,EN 14825, EN 12102
Certificados		CE	CE
<i>Sistema</i>			
Compresor	Tipo de compresor	Rotary	Rotary
	Modelo No.	44B193AG&PJKC	PA130G1C-4DZ
	Compresor MFG	RECHI	GMCC
	Dispositivo de expansión	Capillary	Capillary
LRA	A	20	22,2
Evaporador		Copper tube and Aluminum Fin	Copper tube and Aluminum Fin
Condensador		Copper tube and Aluminum Fin	Copper tube and Aluminum Fin
Características			
Tipo de contro		Electronic	Electronic
Control del ventilador		Button	Button
Control del termostato		Button	Button
Tipo Display		LED	LED
Modo Sleep		Yes(on the controller)	Yes(on the controller)
Modo solo ventilador		Yes	Yes
Indicador de tanque de agua		Yes	Yes
Control de frio automático		Yes(on the controller)	Yes(on the controller)
Modo inteligente		Yes(on the controller)	Yes(on the controller)
Modo ultra rápido		Yes(on the controller)	Yes(on the controller)
Modo solo ventilador		Yes - 3 Speed	Yes - 3 Speed
Anion		NO	YES
Selector de velocidad		3	3
Timer		Yes- (24 Hr on/off - 1 minutes Increments up to 24 Hrs)	Yes- (24 Hr on/off - 1 minutes Increments up to 24 Hrs)
Reloj		yes in the remot controller	NO
Aletas automáticas		Yes	Yes
Función		Yes	Yes
Sistema ventana		Single Duct	Single Duct
Accesorios			
Tubo flexible de condensación		Yes (1 - 5.9" Dia X 59"Length) (White 800043)	Yes (1 - 6.3" Dia X 59"Length) (White 800043)
Adaptador de ventana		Yes	Yes (White 800043)
Cubre lluvias para adaptador de ventana		Yes	NO
Tanque de agua adicional		NO	NO
PVPR		329 €	399 €